sacom works 刺繍パッチ・ワッペン用 テンプレート

70mm 用

【フチ（3mm幅）】

ほつれ止めのため、**外周に3mm幅の縁取りが必要**です。
水色の二重線（ガイド）はフチ部分となるので、内側の線に模様が収まるようにしてください。
定形外へ変更することも可能ですが、フチに3mm幅を確保すること、角を丸めること、できるだけ鋭角の箇所を作らないようにしてください。

【線を刺繍する箇所】

糸と生地の組み合わせで再現する刺繍製品では、模様のズレを防ぎつつ、なめらかな線を再現する場合、**線の太さを1.0mm以上（最低0.7mm）**にする必要があります。

- **1mm幅の線（基本的にこの太さ以上**
- **エンド部分（徐々に細くなる）は可**
- **0.7mm最も細い線、極力避ける。**

もっと細い線を使うことも可能ですが、目の粗い縫い方（走り縫い）での対応となるので、極力1mm程度の線でデザインしてください。

【線を刺繍しない箇所】※立体刺繍・リアル系刺繍にしたい場合



線を刺繍せずに単色の糸の縫い方向の変化で刺繍を再現する場合、**0.3mm以下**の細い線で模様の境目を描画するか、背景を抜いてください。

【生地部分（面を刺繍しない箇所）】

生地部分を増やすとコストダウンできます。
また、文字などは生地に刺繍すると模様が崩れにくいです。
生地は色数が少ないので、シンプルな色にまとめましょう。
また、迷彩生地も一部取り扱いあります。

黒	赤	ピンク	黄	山吹	橙
紫	エンジ	水色	青	藍色	濃紺
白	緑	OD※	陸緑※	TAN※	空グ※

OD…若干灰色味あり　TAN…やや目が荒く模様崩れがち
陸緑…陸自迷彩向き素材　空グ(グレー)…空自デジタル迷彩向き素材

【面を刺繍する箇所】

刺繍糸は線、面ともに約600色ありますが、刺繍に刺繍を重ねると模様がぼやけます。
また、グラデーションや影の再現は綺麗に再現できないので、できるだけ避けてください（刺繍糸の艶の再現は不要です）

【文字（フォント）】

いただいた図案の書体をトレース（なぞる）して製作します。
文字も線の太さと同じく、**1.0mm（最低0.7mm）の太さが必要**です。

○ ABabGJgj 5㎜ ABg
刺繍 10㎜ 繍 ×

・完成したら「別名で保存」→「文字をアウトライン化」
・提出は JPEG または PDF でお願いいたします。

（注意事項）このテンプレートの著作権は sacom works が有するものであり、当店のお客様以外の無断使用を禁じます。
ソフトの使用方法に関するサポートは行っていませんのでご了承ください。